

OxySense

비침습 광학 산소 분석기 및 투과 테스트 솔루션

실험실 산소 측정 요구 사항을 위한 솔루션




OxySense 325i

산소 분석 시스템

ASTM F2714-08 승인

APPLICATIONS

- :: 헤드스페이스 분석
- :: 용존 산소 분석
- :: 유통기한 연구
- :: 폐쇄 테스트
- :: 산소 스캐빈저 평가 및 특성화
- :: 라인 시작 평가
- :: 누출 탐지
- :: 무산소 환경 모니터링



OxySense

비침습 광학 산소 분석기 및 투과 테스트 솔루션

OxySense 325i

산소 분석 시스템

BENEFITS

- :: 오일, 물, 공기에서 비침습적 및 침습적 측정에 사용 가능
- :: 동일한 패키지에서 시간이 지남에 따라 여러 측정이 가능
- :: 저비용 센서
- :: 샘플 오염 또는 누출 위험 제거
- :: 실시간 측정을 통해 정확도 향상
- :: 유지 및 교체할 펌프 또는 전기 화학 셀 없음
- :: 연간 유지 보수 또는 공장 교정 요구 사항 없음

O2xyDot® Sensors

O2xyDot는 충전 및 밀봉 전에 패키지/컨테이너에 배치됩니다. 그 후, 산소 농도는 비투습적 측정의 힘을 통해 결정될 수 있습니다.



FEATURES

- :: 가스 및 액체 측정
- :: 노트북 또는 PC에 연결
- :: 실시간 그래픽 디스플레이
- :: 터치 스크린 작동
- :: 자동 데이터 로깅
- :: SampleTracker 바코드 소프트웨어 여러 테스트 및 샘플 관리
- :: 그래프 및 로그 기능이 있는 통합 보고서 작성 도구

페트병에 점으로 위치 지정



PERFORMANCE Oxygen Analyzer 325i - Part Number: X-325i

	GAS	LIQUID
작업 범위	0-30%	0-100% 포화
낮은 감지 한계	0.03%	15ppb
작업 온도	0°-50°C	
작업 습도	0-100%	
응답 시간	1 초	
정확도	측정값의 5%	
외함 치수	6"x 6"x 2.5"	
전원	100V - 240V (50/60 Hz)	

OxySense Inc. 는 포장 산업에 광학 산소 측정 시스템을 공급하는 선도적인 공급 업체입니다. OxySense 기기는 전 세계 주요 포장 연구소에서 찾을 수 있습니다.

OxySense

www.systechillinois.com



울트라텍 코리아

서울 강서구 양천로 401, A-301호 (가양동, 강서한강자이타워)
 TEL, 070-8282-5979 FAX, 02-2638-5354
 www.ultratec.co.kr / Email, info@ultratec.co.kr